



- Dá sa zabudovať do steny
- Kruhový prierez
- hliník
- Farba hliník

## Ochranná mriežka proti dažďu kruhového prierezu z hliníka typu BLR-0-R

Ochranná mriežka proti dažďu kruhového prierezu vyrobená z hliníka, s pevnými lamelami pre nasávanie alebo odvod vzduchu.

Voľná plocha prierezu 65-70 %

### Oblasť použitia

Prívod a odvod vzduchu vo ventilačných systémoch

### Materiál

hliník

### Farba

Farba prírodného hliníka

### Poprava

Lisované hliníkové debnenie so spojkou vzduchovodu kruhového prierezu  
Ochranná sieťka proti hmyzu na zadnej strane

### Inštalácia

Môže byť inštalovaný do vzduchovodu s kruhovým prierezom alebo do kruhového otvoru v stene

### Ukážka textu popisu

Ochranná mriežka proti dažďu s okrúhlym prierezom z hliníka pre nasávanie vzduchu  
s pevnými debnacími listami pre výfuk.

Predný panel vo farbe prírodného hliníka


**Cairox** typu **BLR-0-R**

### Príklad objednávky

**BLR-0-R, 250**

**BLR-0-R**=Typ mriežky

**250**=Priemer pripojenia



BLR-0-R	ØN [mm]	ØN1 [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]
100	100	98	126	45
125	125	123	151	45
150	150	148	176/196*	45
160	160	157	187	45
200	200	197	226	45
250	250	248	276	55
315	315	313	343	55

\* v závislosti od veľkosti dostupnej veľkostnej série

Q	Tabuľka rýchleho výberu															
	ONA		100		125		150/160		180		200		250		315	
	dnu	von	Stcha	von	Stcha	von	Stcha	von	Stcha	von	Stcha	von	Stcha	von	Stcha	von
40			8	12												
60			20	28	2	10										
80			35	48	12	18	1	8								
100			52	> 50	17	29	8	14	4	7						
125					25	40	13	18	7	12	2	4				
200							34	46	18	28	14	19	1	6		
300											30	40	13	17	4	8
400													30	30	13	17
500													38	45	17	27
600													50	> 50	26	40

**Legenda**

- Qv = Dodávka vzduchu v m<sup>3</sup>/h
- Ps = Statická tlaková strata, v Pa
- Typ = veľkosť mriežkového konektora v mm
- in/out = smer prúdenia vzduchu, nasávanie alebo výfuk

**Tabuľka rýchleho výberu**

