

## MV 250 séria



### Applikácia

- Dekorácia prírodných a výfukových priechodov verejných, bytových a priemyselných ventilačných systémov.
- Používa sa na správnu distribúciu prúdenia vzduchu v priestoroch.
- Montáž na stenu alebo strop.

### Dizajn

- Vyrobené z kvalitného a odolného plastu.
- Viacprvková štruktúra. Vnútoraná časť je pripevnená k základni pomocou západiek pre ľahké čistenie bez demontáže.
- Upevnenie pomocou skrutiek alebo očiek v závislosti od úpravy mriežky.

### Farebné úpravy



biely    hnedá    sivá    béžová    mahagón    svetlé drevo    čierna

### Úpravy

#### MV 250–základná úprava



- Skrutkové upevnenie.
- **MV 250 s**–model s ochrannou sieťou proti hmyzu a skrutkovým upevnením.
- **MV 250 mil**–model s upevňovacími očkami.
- **MV 250 Ms**–model s upevňovacími očkami a ochrannou sieťou proti hmyzu.



#### MV 250 R–model s regulátorom prietoku vzduchu(R)



- Vybavené pohyblivou klapkou na reguláciu prietoku vzduchu.
- Priechod vzduchu je regulovaný naklápacím prútkom alebo sťahovacími šnúrami.
- **MV 250 Rs**–model s regulátorom prietoku vzduchu a ochrannou sieťou proti hmyzu.



#### MV 250/150 V–model s okrúhlu prírubou Ø 150 mm



- Montáž na stenu alebo strop.
- Vybavená okrúhlu spojovacou prírubou pre montáž na vzduchové potrubie Ø 150 mm.
- Vhodné pre priamu montáž s ventilátorom VENTS VKO 150.
- Skrutkové upevnenie.
- **MV 250/150 vs**–model s okrúhlu prírubou a ochrannou sieťou proti hmyzu.



#### MV 250/200 V–model s okrúhlu prírubou Ø 200 mm



- OFFobavený okrúhlu spojovacou prírubou pre montáž na vzduchové potrubie Ø 200 mm.
- Skrutkové upevnenie.
- **MV 250/200 vs**–model s okrúhlu prírubou a ochrannou sieťou proti hmyzu.



**MV 250/150 VR–model s okrúhloú prírubou Ø 150 mm a regulátorom prietoku vzduchu(VR)**


- Vybavená okrúhloú spojovacou prírubou pre montáž na vzduchové potrubie Ø 150 mm.
- Vybavené pohyblivou klapkou na reguláciu prietoku vzduchu.
- Priechod vzduchu je regulovaný naklápacím prútkom alebo sťahovacími šnúrami.
- Vhodné pre priamu montáž s ventilátorom VENTS VKO 150.
- **MV 250/150 VR**–model s okrúhloú prírubou, regulátorom prietoku vzduchu a ochrannou sieťou proti hmyzu.


**MV 250/200 VR–model s okrúhloú prírubou Ø 200 mm a regulátorom prietoku vzduchu(VR)**


- Vybavené okrúhloú spojovacou prírubou pre montáž so vzduchovým potrubím Ø 200 mm.
- Vybavené pohyblivou klapkou na reguláciu prietoku vzduchu.
- Priechod vzduchu je regulovaný naklápacím prútkom alebo sťahovacími šnúrami.
- Skrutkové upevnenie.
- **MV 250/200 VR**–model s okrúhloú prírubou, regulátorom prietoku vzduchu a ochrannou sieťou proti hmyzu.


**MV 250 VD–model so štvorprvkovou spojovacou prírubou**



- Vybavená štvorprvkovou pripojovacou prírubou s nastaviteľným priemerom pre pripojenie na kruhové vzduchové potrubie Ø 100-150 mm.
- Skrutkové upevnenie.
- MV 250 VDs – model so štvorprvkovou prírubou a ochrannou sieťou proti hmyzu.


**MV 250 VDR–model so štvorprvkovou prírubou a regulátorom prietoku vzduchu(VDR)**



- Vybavená štvorprvkovou pripojovacou prírubou s nastaviteľným priemerom pre pripojenie na kruhové vzduchové potrubie Ø 100-150 mm.
- Vybavené pohyblivou klapkou na reguláciu prietoku vzduchu.
- Priechod vzduchu je regulovaný naklápacím prútkom alebo sťahovacími šnúrami.
- Skrutkové upevnenie.
- MV 250 VDRs – model so štvorprvkovou prírubou, regulátorom prietoku vzduchu a ochrannou sieťou proti hmyzu.


**■ Celkové rozmery**


Model	Rozmery, [mm]					Air pass, [m <sup>2</sup> ]	Obr.č.
	H	B	L	L1	D		
MV 250	250	214	14	-	-	0,02	1, 2
MV 250 R	250	214	14	-	-	0,01	1, 2
MV 250/150 V	250	214	14	44	150	0,02	1, 3
MV 250/200 V	250	214	14	44	200	0,02	1, 3
MV 250/150 VR	250	214	14	44	150	0,01	1, 3
MV 250/200 VR	250	214	14	44	200	0,01	1, 3
MV 250 VD	250	214	14	42	100-150	0,02	1, 4
MV 250 VDR	250	214	14	42	100-150	0,01	1, 4




Obr



Obr



Obr



Obr