




Measurements


Surface

L	A: 240/9.45° A1: 220/8.66° F: ø1500/59.1"
M	A: 240/9.45° A1: 220/8.66° F: ø1250/49.2"
S	A: 240/9.45° A1: 220/8.66° F: ø925/36.4"



Recessed

L	A: 180/7.09° A1R: 160/6.3°
M	A: 180/7.09° A1R: 160/6.3°
S	A: 180/7.09° A1R: 160/6.3°



Montáž	Strop
Napätie (V)	220V - 240V
Hertz	50/60 Hz
Trieda	-
~	20
Vhodné pre prímorské oblasti	Žena
Konstruktívny materiál	Oceľ
Materiál lopatiek (lopatky ventilátora)	Borovicové drevo
Povrchová úprava konštrukcie	Matt Black
Štruktúra RAL/Pantone	RAL 9005
Povrchová úprava čepele	Borovica
Typ motora	DC
Výkon ventilátora (W)	5-7-11-17-24-35
RPM	90-119-144-170-192-220
Prietok vzduchu (m³/min)	58-91-111-130-148-166
Prietok vzduchu (CFM)	2051-3225-3915-4610-5219-5878
Intenzita zvuku (dBA)	29-29-31-35-39-43
Počet čepeľí	3
Maximálny sklon (°)	12
Typ ovládania zahrnutý	Diaľkové ovládanie s časovačom
Programovacie hodiny ventilátora	1-4-8h
Priemer tyče	26
Voliteľný model tyče	Univerzálny 26 mm

↓ Pokyny na inštaláciu



Súvisiace príslušenstvo



Nástenný ovládač biely RF aplikácia 6 rýchlostí

Referencia	34306
Napätie (V)	100V - 240V
Hertz	50/60 Hz
.....	20
Konštrukčný materiál	ABS



Nástenný ovládač čierny RF aplikátor 6 rýchlostí

Referencia	34307
Napätie (V)	100V - 240V
Hertz	50/60 Hz
.....	20
Konštrukčný materiál	ABS



Biely nástenný ovládač pre DC ventilátor so stmievateľným svetlom

Referencia	33987
Napätie (V)	100V - 240V
Hertz	50/60 Hz
.....	20
Konštrukčný materiál	ABS + sklo



Čierny nástenný ovládač pre DC ventilátor so stmievateľným svetlom

Referencia	33988
Napätie (V)	100V - 240V
Hertz	50/60 Hz
.....	20
Konštrukčný materiál	ABS + sklo



Sada svetiel čierna pre KLIM

Referencia	3L022
Napätie (V)	220V - 240V
Hertz	50/60 Hz
.....	20
Konštrukčný materiál	Oceľ



Sada svetiel TAKI čierna SWT 20W stmievateľná

Referencia	3L043
Napätie (V)	220V - 240V
Hertz	50/60 Hz
.....	20
Konštrukčný materiál	Hliník

