





Montáž	Strop
Napätie (V)	220V - 240V
Hertz	50/60 Hz
Trieda	-
-----	20
Konštrukčný materiál	Oceľ
Materiál lopatiek (lopatky ventilátora)	ABS
Povrchová úprava konštrukcie	Matt White
Štruktúra RAL/Pantone	RAL 9016
Povrchová úprava čepele	Jaseňové drevo
Typ motora	DC
Výkon ventilátora (W)	6-9-14-20-31-39
RPM	80-100-120-140-160-180
Prietok vzduchu (m³/min)	70-86-106-126-134-136
Prietok vzduchu (CFM)	2453-3030-3754-4433-4741-4812
Intenzita zvuku (dBA)	42-44-45-45-46
Počet čepeľí	3
Maximálny sklon (°)	15
Typ ovládania zahrnutý	Dialkové ovládanie s časovačom
Programovacie hodiny ventilátora	1-4-8h
Priemer tyče	26
Voliteľný model tyče	Univerzálny 26 mm

↓ Pokyny na inštaláciu

**Measurements**



Súvisiace príslušenstvo



Nástenný ovládač biely RF aplikácia 6 rýchlostí

Referencia	34306
Napätie (V)	100V - 240V
Hertz	50/60 Hz
.....	20
Konštrukčný materiál	ABS



Nástenný ovládač čierny RF aplikátor 6 rýchlostí

Referencia	34307
Napätie (V)	100V - 240V
Hertz	50/60 Hz
.....	20
Konštrukčný materiál	ABS



Biely nástenný ovládač pre DC ventilátor so stmievateľným svetlom

Referencia	33987
Napätie (V)	100V - 240V
Hertz	50/60 Hz
.....	20
Konštrukčný materiál	ABS + sklo





Čierny nástenný ovládač pre DC ventilátor so stmievateľným svetlom

Referencia	33988
Napätie (V)	100V - 240V
Hertz	50/60 Hz
Prúh	20
Konštrukčný materiál	ABS + sklo

