



Montáž	Strop
Napätie (V)	220V - 240V
Hertz	50/60 Hz
Trieda	-
~	20
Konštrukčný materiál	Oceľ
Materiál lopatiek (lopatky ventilátora)	ABS
Povrchová úprava konštrukcie	Matt Black
Štruktúra RAL/Pantone	RAL9005
Povrchová úprava čepele	Matt Black
Typ motora	DC
Výkon ventilátora (W)	6-9-14-20-31-39
RPM	80-100-120-140-160-180
Prietok vzduchu (m³/min)	70-86-106-126-134-136
Prietok vzduchu (CFM)	2453-3030-3754-4433-4741-4812
Intenzita zvuku (dBA)	42-44-45-45-45-46
Počet čepeľí	3
Maximálny sklon (°)	15
Typ ovládania zahrnutý	Dialkové ovládanie s časovačom
Programovacie hodiny ventilátora	1-4-8h
Priemer tyče	26
Voliteľný model tyče	Univerzálny 26 mm


↓ Pokyny na inštaláciu

Measurements

Surface

M


A: 250/9.84" A1: 206/8.11" F: ø1320/52"



Recessed

M

A: 190/7.48" A1R: 146/5.75"



Súvisiace príslušenstvo



Nástenný ovládač biely RF aplikácia 6 rýchlostí

Referencia	34306
Napätie (V)	100V - 240V
Hertz	50/60 Hz
.....	20
Konštrukčný materiál	ABS



Nástenný ovládač čierny RF aplikátor 6 rýchlostí

Referencia	34307
Napätie (V)	100V - 240V
Hertz	50/60 Hz
.....	20
Konštrukčný materiál	ABS



Biely nástenný ovládač pre DC ventilátor so stmievateľným svetlom

Referencia	33987
Napätie (V)	100V - 240V
Hertz	50/60 Hz
.....	20
Konštrukčný materiál	ABS + sklo



Čierny nástenný ovládač pre DC ventilátor so stmievateľným svetlom

Referencia	33988
Napätie (V)	100V - 240V
Hertz	50/60 Hz
~	20
Konštrukčný materiál	ABS + sklo