

MVM séria



Aplikácia

- Dekorácia výfukových otvorov verejných, obytných a priemyselných ventilačných systémov.
- Pre prívod vetrania a klimatizácie.
- Používa sa na správnu distribúciu prúdenia vzduchu v priestoroch.
- Vnútorňa alebo vonkajšia montáž na stenu a strop.

Dizajn

- Vyrobené z ocele, pozinkovanej ocele alebo hliníka a sú vhodné na farebné polymérové lakovanie.
- Skrutkové upevnenie.
- Kvalitné materiály a zinko-fosfátová úprava zaisťujú celistvosť náteru a poskytujú spoľahlivú ochranu proti korózii.
- K dispozícii sú úpravy s ochrannou sieťou proti hmyzu.

Úpravy

- MVM...-základné oceľové modely s bielym polymérovým povlakom.
- MVM ... s-ocelové modely s bielym polymérovým povlakom a ochrannou sieťou proti hmyzu.
- MVM ... A-hliníkové modely mriežky s bielym polymérovým povlakom.
- MVM ... s A-hliníkové modely s bielym polymérovým povlakom a ochranou proti hmyzu.
- MVM ... A(č/p) - modely s hliníkovou mriežkou.
- MVM ... s A(č/p) - hliníkové modely s ochrannou sieťou proti hmyzu.
- MVM ... Zn-modely mriežky z pozinkovanej ocele.
- MVM ... s Zn-modely z pozinkovanej ocele s ochrannou sieťou proti hmyzu.
- MVM ... «kód farby»-farebné modely maľované polymérom.

Farebné úpravy



Celkové rozmery

Model	Rozmery [mm]			Air pass, [m ²]
	-L	-h	A	
MVM 125	125	111	0,8	0,0035
MVM 150	150	136	0,8	0,0060
MVM 200	196	182	0,8	0,0117
MVM 250	250	234	0,8	0,0166
MVM 300	300	284	0,8	0,0249

