

Ø100		Ø120		Ø150	
37 dB	90 m³/h	41 dB	135 m³/h	43 dB	180 m³/h
14 W	30 Pa	16 W	60 Pa	20 W	42 Pa

## / Hlavné rysy

- dvojité ABS/ABS plast
- /klzné ložiská
- IPX4
- maximálna teplota 40°C / maximálna prevádzková teplota 40°C
- 2 roky záruka

schopnosť použitia spätného ventilu (ZZ).



## VYBAVENIE



ahový spínač



Časovač



Senzor vlhkosti






2 rýchlostný

## ROZMERY



Základ Svorkovnica



	Ø	A	B	X	Y	W	Z
<b>Ø100</b>	100	130	130	154	154	87	77
<b>Ø120</b>	120	130	130	154	154	87	77
<b>Ø150</b>	150	161	161	188	188	97	77



4 hmoždinky a skrutky

	INDEX				
<b>Ø100</b>	WA100	●			
	WA100W		●		
	WA100WP		●	●	
	WA100T				●
	WA100H				●
<b>Ø120</b>	WA120	●			
	WA120W		●		
	WA120WP		●	●	
	WA120T				●
	WA120H				●
<b>Ø150</b>	WA150	●			
	WA150W		●		
	WA150WP		●	●	
	WA150T				●
	WA150H				●