



Aktuálny rozsah SEC: **1,5 - 14A**  
 PRI napätie: **3 x 400V 50 / 60Hz 5-**  
 Typ ovládania: **stupňová regulácia**

Autotransformátor, priemyselné regulátory otáčok trojfázových napätovo riadených motorov ventilátorov. Inštalované v profesionálnych ventilačných alebo vykurovacích inštaláciách. Na päťstupňové nastavenie rýchlosti sa používa gombík umiestnený na paneli kovového krytu. Vybavený nezávislým spínačom a výstražným svetlom. Riadiaci obvod regulátora chránený poistkou. Zabudovaná protimrazová ochrana (kontakty FS) a tepelná ochrana motora (kontakty TK). Verzie sú vyrobené s izoláciou triedy II. Stupeň ochrany IP21. Maximálna teplota okolia 25°C. Tepelná trieda izolácie B (130°C). Vyrobené v súlade s normou EN61558-2-13.

Typ	Elektrina	U pri [V]	ur [V]				
	[A]		1	2	3	4	5
A3RW 1.5	1.5	3x400	3x95	3x145	3x190	3x240	3x400
A3RW 2.0	2.0	3x400	3x95	3x145	3x190	3x240	3x400
A3RW 4.0	4.0	3x400	3x95	3x145	3x190	3x240	3x400
A3RW 5.0	5.0	3x400	3x95	3x145	3x190	3x240	3x400
A3RW 7.0	7,0	3x400	3x95	3x145	3x190	3x240	3x400
A3RW 10.0	10,0	3x400	3x95	3x145	3x190	3x240	3x400
A3RW 14.0	14.0	3x400	3x95	3x145	3x190	3x240	3x400

Typ	Rozmery [mm]					omša [kg]
	A	B	C	D	E	
A3RW 1.5	215	135	250	200	190	10,0
A3RW 2.0	215	135	250	200	190	11.7
A3RW 4.0	315	185	300	300	190	15.0
A3RW 5.0	315	185	300	300	190	18.0
A3RW 7.0	315	185	300	300	190	21.0
A3RW 10.0	415	215	300	400	190	31,0
A3RW 14.0	415	215	300	400	190	38,0