

# Dvojkrídlové kovové revízne dvierka zatváranie štvorhran

Dvojité revízne dvere s jednodielnym rámovým dizajnom sú vyrobené pre všetky použitie v interiéri alebo exteriéri.

Od rozmeru 500x500 mm sú na vnútornej strane montážne lišty v dĺžke 155 mm. (Pre hrúbku izolácie do 145 mm)

Rozmery udávajú svetlosť stavebného otvoru.

Plech je pri výrobe chránený fóliou (toto sa musí po inštalácii odstrániť a udržiavať ho čisté až do ukončenia inštalácie.)

- Možnosť objednať aj s funkciou „Otvoriť stlačením“ (preferované v interiéri) alebo s bezpečnostným zámkom (preferované vo verejnom priestore)

Súčasťou produktu je

- Otvárací kľúč
- Voliteľné – výstražná značka elektriny (vodeodolný)

Materiál:

- Brúsená nehrdzavejúca oceľ hrúbka 0,8 mm
- Pozinkovaný plech hrúbka 1,00 mm (prírodná, biela RAL 9016, hnedá RAL 8016)



typu	X	Y	A	B	C	D	E
800 x 400 mm	800	400	868	468	45	155	7
800 x 500 mm	800	500	868	568	45	155	7
800 x 600 mm	800	600	868	668	45	155	7
800x1000 mm	800	1000	868	1068	45	155	7
1000 x 400 mm	1000	400	1068	468	45	155	7
1000 x 500 mm	1000	500	1068	568	45	155	7
1000 x 600 mm	1000	600	1068	668	45	155	7
1000 x 800 mm	1000	800	1068	868	45	155	7
1000x1000 mm	1000	1000	1068	1068	45	155	7
1200 x 600 mm	1200	600	1268	668	45	155	7
1200 x 800 mm	1200	800	1268	868	45	155	7

