

MVM  
séria



■ Aplikácia

- Montáž do dverných krídel kúpeľní, kuchýň a pod.
- Vhodné na montáž do parapetov pre správny rozvod teplého vzduchu od radiátorov.
- Používa sa na zabezpečenie správnej cirkulácie vzduchu v priestoroch.

■ Dizajn

- Vyrobené z polymérom potiahnutej alebo pozinkovanej ocele a sú vhodné na lakovanie v rôznych farbách.
- Kvalitné materiály a zinko-fosfátová úprava zaisťujú celistvosť náteru a poskytujú spoľahlivú ochranu proti korózii.

- Upevnenie pomocou skrutky alebo očka.

- K dispozícii sú úpravy s ochrannou sieťkou proti hmyzu.
- Rôzne ozdobné ozdoby.
- Minimálna hrúbka dverného krídla pre mreže s upevňovacími očkami je 30 mm.

■ Úpravy

- MVM...-základné oceľové modely s bielym polymérovým povlakom a skrutkovým upevnením.
- MVM...s-ocelové mriežky s bielu polymérovou vrstvou a ochrannou sieťkou proti hmyzu.
- MVM...K-ocelové mriežky s bielym polymérovým povlakom a upevňovacími výstupkami.
- MVM...s K-ocelové modely s bielym polymérovým povlakom, upevňovacími očkami a ochrannou sieťkou proti hmyzu.
- MVM...Zn-modely z pozinkovanej ocele so skrutkovým upevnením.
- MVM...s Zn-Modely z pozinkovanej ocele so skrutkovým upevnením a ochrannou sieťkou proti hmyzu.

- MVM...K Zn-modely z pozinkovanej ocele s upevňovacími okami.
- MVM...s K Zn-pozinkované oceľové modely s upevňovacími očkami a ochrannou sieťkou proti hmyzu.
- MVM... «kód farby»-farebné modely maľované polymérom.

■ Farebné úpravy



■ Celkové rozmery

| Model           | Rozmery, [mm] |    |     |    |      | Počet oddielov | Air pass, [m <sup>2</sup> ] |
|-----------------|---------------|----|-----|----|------|----------------|-----------------------------|
|                 | L             | H  | l   | h  | A    |                |                             |
| MVM 250x80/5-3  | 250           | 80 | 236 | 66 | 11,5 | 5              | 0,0055                      |
| MVM 475x80/10-3 | 475           | 80 | 461 | 71 | 11,5 | 10             | 0,0103                      |

