

SUPPLY AND EXHAUST PLASTIC GRILLES

PLASTOVÉ MRIEŽKY

MV 100 bV ASA
MV 125 bV ASA
MV 150 bV ASA
séria



■ Aplikácia

- Dekorácia prívodných a výfukových priechodov verejných, bytových a priemyselných ventilačných systémov.
- Používa sa na správnu distribúciu prúdenia vzduchu v priestoroch.
- Montáž na stenu alebo strop.

■ Dizajn

- Vyrobené z kvalitného a odolného plastu.
- Upevnenie pomocou skrutiek alebo lepidla.
- K dispozícii sú modifikácie s regulátorom prietoku vzduchu a ochrannou sieťkou proti hmyzu.

■ Farebné úpravy



■ Úpravy

MV 100 bV ASA, MV 125 bV ASA, MV 150 bV ASA-okružhle mriežky s prírubou(bV)



- Vybavené okrúhly spojovacou prírubou pre montáž na $\varnothing 100$ mm (MV 100 bV ASA), $\varnothing 125$ mm (MV 125 bV ASA) alebo $\varnothing 150$ mm (MV 150 bV ASA) vzduchové kanály.
- MV 100 bVs ASA, MV 125 bVs ASA, MV 150 bVs ASA-modely s ochrannou sieťkou proti hmyzu.



MV 100 bVR ASA-modely s okrúhly prírubou a regulátorom prietoku vzduchu(bVR)



- Vybavené okrúhly spojovacou prírubou pre montáž na $\varnothing 100$ mm.
- Vybavená pohyblivou klapkou pre reguláciu prietoku vzduchu posúvačom.
- MV 100 bVR ASA-s ochrannou sieťkou proti hmyzu.



MV 125 bVRD ASA, MV 150 bVRD ASA-modely s regulátorom prietoku vzduchu a štvorprvkovou pripojovacou prírubou(bVRD)




- Vybavená štvorprvkovou pripojovacou prírubou s nastaviteľným priemerom pre pripojenie k $\varnothing 100-125$ mm (MV 125 bVRD ASA) a $\varnothing 100-150$ mm (MV 150 bVRD ASA) okrúhle vzduchové kanály.
- Vybavená pohyblivou klapkou pre reguláciu prietoku vzduchu posúvačom.




■ Celkové rozmery


Model	Rozmery, [mm]				Air pass, [m ²]	Obr.č.
	L	B	D1	D		
MV 100 bV ASA	29	118	100	128	0,004	1, 2
MV 100 bVR ASA	29	118	100	128	0,005	1, 3
MV 125 bV ASA	29	148	125	160	0,0065	1, 2
MV 125 bVRD ASA	45	148	100-125	160	0,005	1, 4
MV 150 bV ASA	29	176	150	200	0,01	1, 2
MV 150 bVRD ASA	45	176	100-150	200	0,005	1, 4




Obr



Obr



Obr



Obr