

MV 125 séria



Aplikácia

- Dekorácia prívodných a výfukových priechodov verejných, bytových a priemyselných ventilačných systémov.
- Používa sa na správnu distribúciu prúdenia vzduchu v priestoroch.
- Montáž na stenu alebo strop.

Dizajn

- Vyrobené z kvalitného a odolného plastu.
- Viacprvková štruktúra. Vnútoraná časť je pripojená k základni pomocou západiek pre ľahké čistenie bez demontáže.
- Upevnenie pomocou skrutky alebo výstupkov v závislosti od úpravy.

Farebné úpravy



biely hnedá sivá béžová mahagón svetlé drevo čierna

Úpravy

MV 125–základná úprava



- Skrutkové upevnenie.
- **MV 125 s**–model s ochrannou clonou a skrutkovým upevnením.
- **MV 125 M**–model s upevňovacími očkami.
- **MV 125 pani**–model s upevňovacími očkami a ochrannou sieťou proti hmyzu.



MV 125 VD–model so štvorprvkovou spojovacou prírubou(VD)




- Skrutkové upevnenie.
- Vybavená štvorprvkovou pripojovacou prírubou s nastaviteľným priemerom pre pripojenie na kruhové vzduchové potrubie \varnothing 100-150 mm.
- **MV 125 VDS**–model mriežky so skrutkovým upevnením a ochrannou sieťou proti hmyzu.
- **MV 125 VDM**–model mriežky s upevňovacími výstupkami.
- **MV 125 VDMs**–model mriežky s upevňovacími očkami a ochrannou sieťou proti hmyzu.




Celkové rozmery


Model	Rozmery, [mm]							Air pass, [m ²]	Obr.č.
	H	B	L	L1	H1	B1	D		
MV 125	251	182	16	-	226	157	-	0,0127	1, 2
MV 125 VD	251	182	16	41	226	157	100-150	0,0127	1, 3



Obr



Obr



Obr