

TECHNICKÝ LIST

REVÍZNE DVIERKA - OBKLADY

OBKLAD NAD RÁMČEK

neviditeľné dvierka

Miestnosti s výskytom zvýšenej vlhkosti ako sú kúpeľne či záchody, vyžadujú použitie odolnejšej zelenej dosky, ktorá obsahuje impregnovanú vrstvu. Také dvierka môžu byť použité aj na prilepenie keramického obkladu.

Väčšinu revíznych dvierok je možné na prianie zákazníka už pri výrobe upraviť (posunúť pánty), aby nalepený obklad mohol zakryť hliníkový rámček a napriek tomu šiel vnútorný rám bez problému otvoriť. Týmto budú dvierka úplne schované a rámček nebude narušovať estetiku obloženia.

U dvierok vyberacích nie sú žiadne pánty, ktoré by sa museli posúvať a teda je možné použiť na nalepenie obkladu štandardný variant.

Aby boli dvierka vyrobené správne, je dôležité uviesť do objednávky hrúbku obkladu a lepidla. Pokiaľ nebudú tieto informácie uvedené, počíta sa s obkladom v hrúbke 8 mm a lepidlom 2 mm.

Posunutím pántu sa výrazne zmenší čistý prielez dvierok.

Zmenšenie čistého prielezu dvierok v mm

Obklad	Základné 12,5	Základné 25	Prachotesné	Murivo
8 mm	56	83	69	91
9 mm	74	-	87	-
10 mm	84	94	97	98
11 mm	92	-	105	-
12 mm	99	107	112	-
13 mm	105	-	118	-



Špára medzi vnútorným a vonkajším rámčekom je štandardne 2 mm, tak aby korešpondovala so sparou medzi obkladmi.

