

Potrubné snímače teploty  
**TG-K**



**Aplikácia**

Potrubné snímače sa používajú spoločne s regulátormi teploty PULSER-M.

**Dizajn a ovládanie**

Snímač je inštalovaný vo vzduchovom potrubí. Snímače sú dodávané s pripojovacím káblom dĺžky 1,5 m a majú nastaviteľnú dĺžku. Sensory sa líšia v rozsahu teplotnej citlivosti.

**Montáž**

Snímač je inštalovaný v oblasti prúdenia vzduchu. Je pripojený k stene cez prírubu s dvoma otvormi  $\varnothing 5$  mm umiestnenými vo vzdialenosti 40 mm od stredu k stredu.

**Technické dáta**

	<b>TG-K</b>
Dĺžka vloženia [mm]	15...145 (nastaviteľné)
Dĺžka kábla [m]	1.5
Citlivý prvok	linearizovaný NTC snímač
Presnosť	nad $\pm 1$ °C
Rozsah tlaku [Pa]	50...500
Hodnotenie ochrany	IP54

**Modelový rad kanálových snímačov:**

Model	<b>Rozsah teplôt</b>
TG-K300	- 30...+30 °C
TG-K330	0...30 °C
TG-K350	20 až 50 °C
TG-K360	0...60 °C

**Celkové rozmery[mm]**

